



GREEN MOBILITY IN TALARIA

PREDSTAVLJATA

električni motor



Talaria L1E/L3E

Električni motor Talaria L1E/L3E je visoko zmogljivo terensko vozilo, zasnovano za voznike, ki iščejo vznemirljivo pustolovščino na katerem koli terenu. Motor ima lahek in robusten okvir, zasnovan z napredno tehnologijo CAD, ki zagotavlja maksimalno moč in vzdržljivost. To zagotavlja, da je kos najzahtevnejšim terenskim razmeram, motoristom pa zagotavlja stabilno in odzivno vožnjo.

Motor poganja visoko zmogljiv električni motor, ki zagotavlja takojšen navor in pospešek, kar motoristom omogoča enostavno navigacijo po neravnem terenu. Sistem inteligentnega prestavnega pogona omogoča gladek in učinkovit prenos moči, hkrati pa zagotavlja tiho in okolju prijazno vožnjo.

Talaria L1E/L3E je zasnovan tudi za enostavno manevriranje, z dobro uravnoteženo in kompaktno strukturo, ki zagotavlja odličen nadzor in stabilnost. Motor zahteva minimalno vzdrževanje, kar voznikom omogoča, da se osredotočijo na pustolovščino in vznemirjenje terenske vožnje. S svojo vrhunsko zasnovo, visoko zmogljivostjo in enostavno uporabo je Talaria L1E/L3E idealen terenski motor za vse voznike, zaradi česar so terenske pustolovščine dostopne več ljudem kot kdaj koli prej.

Motor je primeren za izkušene motoriste ter tudi mladino in otroke od 12. leta dalje. Na voljo v različici do 25km/h, do 45km/h ali neomejena hitrost, odvisno od starosti in kategorije izpita.

Otroci od 12. leta se lahko vozijo z izpitim za kolo in kolesarsko čelado.

Ključne prednosti Talarie L1E/L3E:

- Eleganten in moderen dizajn
- Lahek in kompakten za enostavno shranjevanje in transport
- Zmogljiv elektromotor za gladko pospeševanje
- Dolgotrajna življenjska doba baterije za daljše vožnje
- Hiter čas polnjenja za udobno uporabo
- Udobni in ergonomski sedeži za voznika in sovoznika
- Velik prostor za shranjevanje osebnih stvari
- Učinkovit zavorni sistem za večjo varnost
- Primerno za mestno vožnjo in lagodno vožnjo

Talaria MX

Električni motor Talaria MX postavlja nov standard za visoko zmogljivo terensko vožnjo. Z lahkim okvirjem, oblikovanim s CAD in zmogljivim električnim motorjem ta motor zagotavlja takojšen navor in gladko, tiho vožnjo.

Inteligentni pogonski sistem MX učinkovito prenaša moč na kolesa, kar omogoča lahkotno pospeševanje in manevriranje. Uravnotežena zgradba motorja omogoča enostavno upravljanje tudi na najzahtevnejšem terenu. Z minimalnim potrebnim vzdrževanjem se lahko vozniki osredotočijo na uživanje v strasti in vznemirjenju pustolovščin na terenski vožnji.

Ne glede na to, ali ste izkušen profesionalc ali začetnik, Talaria MX ponuja neprimerljivo terensko izkušnjo. Zakaj torej čakati? Pospešite svojo igro in dvignite svojo vožnjo na višjo raven z električnim terenskim motorjem Talaria MX.

Ključne prednosti Talaria MX:

- Lahek okvir, zasnovan s CAD, za enostavno manevriranje
- Zmogljiv električni motor zagotavlja takojšen navor
- Inteligentni pogonski sistem za učinkovit prenos moči
- Gladko in tiho delovanje
- Zahteva minimalno vzdrževanje
- Idealen za terenske avanture
- Dobro uravnotežena struktura za boljše upravljanje
- Primerno za voznike vseh ravni znanja



GREEN MOBILITY D.O.O.

SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)67/264-264



TL2500 MODEL xXx - L1e

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	2500W
NAJVEČJA MOČ	3500W pri 45KM/H; 1.3KW pri 25KM/H (Omejeno v skladu z uredbo EEC)
NAJVEČJI NAVOR	34N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	233N.m (48T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	6.85 (48T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	JERMEN
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/38.4Ah za nominalno ; 60V/40Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG (40Ah) 21700
ARMATURNNA PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI ZASLON
ČAS POLNJENJA	4h
VHODNA NAPETOST POLNJENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	ALUMINIJASTI OKVIR IZDELAN POD PRITISKOM IN KOVAN S 6000 TONAMI
ŽAROMET	LED
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE HIDRAVLICNE VILICE Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV VISOKO ZMOGLJIVI TERENSKI BLAŽILEC Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLES	Spredaj: 1.4x17; Zadaj: 1.6x17
DIMENZIJA PNEVMATIK	Spredaj: 70/100-17; Zadaj: 80/90-17
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
MAKSIMALNA HITROST	45KM/H; 25KM/H (Omejeno v skladu z uredbo EEC)
MAKSIMALEN DOSEG	≥100KM @ 25KM/H ; ≥80KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	45KG / 58KG
DIMENZIJA VOZILA	1886MM x 770MM x 1085MM
VIŠINA SEDEŽA	805MM
MEDOSNA RAZDALJA	1240MM
DOLŽINA KRMILA	770MM
ODDALJENOST OD TAL	255MM
MAKSIMALNA OBREMENITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**



TL2500 MODEL xXx - L3e

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	2500W
NAJVEČJA MOČ	6000W
NAJVEČJI NAVOR	34N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	233N.m (48T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	6.85 (48T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	JERMEN
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/38.4Ah za nominalno ; 60V/40Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG (40Ah) 21700
ARMATURNI PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI ZASLON
ČAS POLNJENJA	3-4h
VHODNA NAPETOST POLNJENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	ALUMINIJASTI OKVIR IZDELAN POD PRITISKOM IN KOVAN S 6000 TONAMI
ŽAROMET	LED Z KRATKO IN DOLGO LUČJO
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE HIDRAVLICNE VILICE Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV VISOKO ZMOGLJIVI TERENSKI BLAŽILEC Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLES	Spredaj: 1.4x17; Zadaj: 1.6x17
DIMENZIJA PNEVMATIK	Spredaj: 70/100-17; Zadaj: 80/90-17
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
ABS	NA PRVIH KOLESIH
MAKSIMALNA HITROST	70KM/H
MAKSIMALEN DOSEG	≥80KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	45KG / 58KG
DIMENZIJA VOZILA	1886MM x 770MM x 1085MM
VIŠINA SEDEŽA	805MM
MEDOSNA RAZDALJA	1240MM
DOLŽINA KRMILA	770MM
ODDALJENOST OD TAL	255MM
MAKSIMALNA OBREMENITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**



TL4000 STING R - L1e

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	4000W
NAJVEČJA MOČ	3500W pri 45km/h; 1300W pri 25km/h (Omejeno v skladu z uredbo EEC)
NAJVEČJI NAVOR	45N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	376N.m (44T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	8.35 (44T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	MENJALNIK
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/43.2Ah za nominalno ; 60V/45Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG 21700
ARMATURNI PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI ZASLON
ČAS POLNENJA	4h
VHODNA NAPETOST POLNENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	KOVANO S 6000 TONAMI PRITISKA
ŽAROMET	LED
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE HIDRAVLICNE VILICE Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV VISOKO ZMOGLJIVI TERENSKI BLAŽILEC Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLES	Spredaj: 1.4x19; Zadaj: 1.6x19
DIMENZIJA PNEVMATIK	Spredaj: 70/100-19; Zadaj: 80/100-19
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
MAKSIMALNA HITROST	45KM/H; 25KM/H (Omejeno v skladu z uredbo EEC)
MAKSIMALEN DOSEG	≥100KM @ 25KM/H ; ≥85KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	55KG / 68KG
DIMENZIJA VOZILA	1890MM x 815MM x 1155MM
VIŠINA SEDEŽA	840MM
MEDOSNA RAZDALJA	1250MM
DOLŽINA KRMILA	815MM
ODDALJENOST OD TAL	300MM
MAKSIMALNA OBREMENITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**



TL4000 STING R – L3e

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	4000W
NAJVEČJA MOČ	8000W
NAJVEČJI NAVOR	45N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	376N.m (44T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	8.35 (44T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	MENJALNIK
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA (420-106)

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/43.2Ah za nominalno ; 60V/45Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG 21700
ARMATURNNA PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI ZASLON
ČAS POLNJENJA	4h
VHODNA NAPETOST POLNJENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	KOVANO S 6000 TONAMI PRITISKA
ŽAROMET	LED
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE VILICE Z DVOJNO KRONO Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV BLAŽILEC S POVEZAVO Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLESA	Spredaj: 1.4x19; Zadaj: 1.6x19
DIMENZIJA PNEVMATIK	Spredaj: 2.50-19; Zadaj: 2.50-19
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
ABS	NA PRVIH KOLESIH
MAKSIMALNA HITROST	80KM/H
MAKSIMALEN DOSEG	≥85KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	55KG / 68KG
DIMENZIJA VOZILA	1890MM x 815MM x 1155MM
VIŠINA SEDEŽA	840MM
MEDOSNA RAZDALJA	1250MM
DOLŽINA KRMILA	815MM
ODDALJENOST OD TAL	300MM
MAKSIMALNA OBREMENITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**



TL2500 MODEL xXx - MX

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	2500W
NAJVEČJA MOČ	6000W
NAJVEČJI NAVOR	34N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	233N.m (48T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	6.85 (48T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	JERMEN
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/38.4Ah za nominalno ; 60V/40Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG (40Ah) 21700
ARMATURNI PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI ZASLON
ČAS POLNJENJA	4h
VHODNA NAPETOST POLNJENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	ALUMINIJASTI OKVIR IZDELAN POD PRITISKOM IN KOVAN S 6000 TONAMI
ŽAROMET	LED
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE HIDRAVLICNE VILICE Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV VISOKO ZMOGLJIVI TERENSKI BLAŽILEC Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLESA	Spredaj: 1.4x19; Zadaj: 1.6x17
DIMENZIJA PNEVMATIK	Spredaj: 70/100-19; Zadnja: 80/100-17
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
MAKSIMALNA HITROST	75KM/H
MAKSIMALEN DOSEG	≥100KM @ 25KM/H ; ≥80KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	40KG / 53KG
DIMENZIJA VOZILA	1886MM x 770MM x 1085MM
VIŠINA SEDEŽA	810MM
MEDOSNA RAZDALJA	1240MM
DOLŽINA KRMILA	770MM
ODDALJENOST OD TAL	255MM
MAKSIMALNA OBREMNITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENJKA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**



TL4000 STING R - MX

MOTOR IN KRMILNIK

TIP MOTORJA	ZRAČNO HLAJEN IPM (NOTRANJI STALNI MAGNET)
TIP KRMILNIKA	FOC
NAZIVNA NAPETOST	60V (DC)
NAZIVNA MOČ	4000W
NAJVEČJA MOČ	8000W
NAJVEČJI NAVOR	45N.m
NAVOR NA ZADNJEM KOLESU	376N.m (44T Zobnik)
NAJVIŠJI IZKORISTEK	92%
MOŽNOSTI NAČINA VOŽNJE	ECO/SPORT

PRENOS

PRESTAVNO RAZMERJE	8.35 (44T Zobnik)
PRIMARNI PRENOS	MENJALNIK
SEKUNDARNI PRENOS	VERIGA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

BATERIJA	60V/43.2Ah za nominalno ; 60V/45Ah za maksimalno
BATERIJSKA CELICA	LG 21700
ARMATurna PLOŠČA	LED MULTI-FUNKCIJSKI DISPLAJ
ČAS POLNJENJA	4h
VHODNA NAPETOST POLNJENJA	AC110/230V-50/60HZ

VOZILO

MATERIAL ŠASIJE	NO. 6061 T4 & T6 ALUMINIJEVA ZLITINA
METODA IZDELAVE OKVIRJA	KOVANO S 6000 TONAMI PRITISKA
ŽAROMET	LED
SPREDNJE VILICE	NASTAVLJIVE VISOKO ZMOGLJIVE HIDRAVLICNE VILICE Z 200mm HODOM
ZADNJI BLAŽILEC	NASTAVLJIV VISOKO ZMOGLJIVI TERENSKI BLAŽILEC Z 85mm HODOM
DIMENZIJA OBROČA KOLESA	Spredaj: 1.4x19; Zadaj: 1.6x19
DIMENZIJA PNEVMATIK	CST, Sprednja: 70/100-19; Zadnja: 80/100-19
ZAVORNI SISTEM	PREDNJE IN ZADNJE HIDRAVLICNE ZAVORE
MAKSIMALNA HITROST	85KM/H
MAKSIMALEN DOSEG	≥100KM @ 25KM/H ; ≥85KM @ 40KM/H
TEŽA / SKUPAJ Z BATERIJO	52KG / 65KG
DIMENZIJA VOZILA	1890MM x 815MM x 1155MM
VIŠINA SEDEŽA	840MM
MEDOSNA RAZDALJA	1250MM
DOLŽINA KRMILA	815MM
ODDALJENOST OD TAL	300MM
MAKSIMALNA OBREMENITEV	100KG
MAKSIMALNI NAKLON VZPONA	45°



GREEN MOBILITY D.O.O.

**SPODNJA SENICA 20: 1215 MEDVODE:
SLOVENIJA
INFO@GREENMOBILITY.SI: +386(0)64/264-264**